



**Enastående  
isolerförmåga**

**Perfekt profilbredd  
för ljudglas**

**Formstabil system som  
håller i flera generationer**

**Profilsystem:**

82 mm stålförstärkt

**Färgprofil (kropp):**

Vit Ral 9016

**Användningsområde:**

Fönster, fast

**Karmhöjd:**

68 mm

**Båghöjd:**

-

**Karm+båghöjd:**

-

**Karmpost:**

70 mm eller 91 mm

**Post i båge:**

-

**Min mått:**

420\*420 mm

**Max mått:**

1500\*2300 mm

**Beslag:**

-

**Handtag:**

-

**Glas:**

Glaspaket upp till 52 mm  
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard

**Tillval:**

*Mellanglas spröjs 18,26 mm och 45 mm, en- eller tvåfärgad*

*Ornamentglas/Råglas*

*Säkerhetsglas*

*Solskyddsglas*

*Ljudglas*

**Övriga tillval:**

*Färgad utsida (se standardfärger/färgkarta)*

*Spaltventil*

*Persiennor*

**Stora glasytor och maximalt ljusinsläpp**

Fasta, icke öppningsbara fönster med slimmade/smäckra profiler som ger stora glasytor och maximalt ljusinsläpp. Ett profilsystem som erbjuder funktionalitet men även har stort utrymme för individuella designkrav.

Detta fönstersystem erbjuder olika valmöjligheter, såsom oregelbundna former, glasdelande poster samt flera färgval och glaskombinationer. Med genomtänkta flerkammarprofiler av komposit, ett byggdjup på 82mm och högkvalitativa 3-glas isolerrutor uppnår Smartline 82 enastående värmeisolering med värden ned till passivhusnivå (u-värde på hela fönsterkonstruktionen på 0.7 respektive 0.8). Att spara energi är inte bara en insats för miljön, det är även ett sätt att spara pengar i en tid av ständigt stigande energipriser.

Finns i olika glasdelande poster för olika utföranden och profilytorna på in- och utsidan kan gestaltas i olika färger för att uppfylla individuella designkrav.

**Ingår i samma serie som** även erbjuder sidobottenhängda fönster, slide in skjutpartier, balkongdörrar samt pardörrar.



## Ett profilsystem som erbjuder funktionalitet.

