



Högisolerat lyftskjuddörr

Slank design och
maximalt ljusinsläpp

Låga trösklar och
hög komfort

Profilsystem:

74 mm eller 84 mm

Färgprofil (kropp):

Vit Ral 9016

Användningsområde:

Lyftskjuddörrar

Karmhöjd:

174 mm

Båghöjd:

70 mm

Tröskel+båghöjd:

138 mm

Bågpost:

85 mm

Min mått:

1600*1900 mm

Max mått:

4500*2300 mm

Beslag:

Siegenia/Winkhaus/Hauta

Tillval:

*Motståndsklass RC1-RC3
Comfortstängning (över 200kg/dörr)*

Handtag:

Låsbart handtag ingår (ej oval cylinder)

Tillval:

Handikappanpassade handtag

Glas:

Glaspaket mellan 46-50 mm beroende på profilsystem
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard

Tillval:

*Mellanglas spröjs 18,26 mm och 45 mm, en- eller tvåfärgad
Ornamentglas/Råglas
Säkerhetsglas
Solskyddsglas
Ljudglas*

Övriga tillval:

*Färgad utsida (se standardfärger/färgkarta)
Aluminiumbeklädd utsida
Polyretanskummad sandwich fyllning
Magnetkontakter*

Perfekta länken mellan inom- och utomhus

Lyftskjuddörrar släpper in ljus och ger fri utsikt. De sätter en karakteristisk prägel och skapar med sin platsbesparande design nya generösa planlösningar för högre boendekvalitet. Dörrar som dessa med stor glasyta blir den perfekta länken mellan inom- och utomhus.

Ett dörrsystem som är uppbyggt på samma grunder som våra fönster, vilket gör att det är enkelt att kombinera fönster och dörrenheter. Kan fås med skjuddörrvänster eller höger.

Smartline lyftskjuddörr är baserat på ett byggdjup på 174 mm för spårprofilen och dörrdjupet på 74 mm. Ett energibesparande skjuddörrsalternativ som tillåter glastjocklekar på 46 mm. 5 kammersystem, plus många isolerglaskombinationer ger värmeisolering med värden ned till passivhusnivå. I 3-glas utförande (0.6) hamnar u-värdet på hela skjuddörrskonstruktionen på 0.82.

Innovativt tätningssystem garanterar maximalt skydd mot vind och slagregn samt optimal ljudisolering. Det beprövade 3-punktslåssystemet ger inbrottsäkerhet i motståndsklass 1 till 3 (RC1-RC3). Detta är ett profilsystem som erbjuder funktionalitet men som även har ett stort utrymme för individuella designkrav.



Den perfekta länken mellan inom- och utomhus.

