



Stort ljusinsläpp

Enkelt montage

Formstabilt system som håller i flera generationer

Profilsystem:

115mm trä/aluminium

Trä:

Fingerskarvad lamellimmad fur
Vitlackerad i kulör NCS 0502-Y Glans 40

Aluminium:

Strängpressad aluminium
Vit, mattlackerad i RAL 9010 Glans 30

Användningsområde:

Fönster, fast

Karmhöjd:

54 mm

Båghöjd:

-

Karm+båghöjd:

-

Post i karm:

64 mm

Min mått:

Modulmått: 500*400mm

Max mått:

Modulmått: 2000*1800mm

Beslag:

-

Handtag:

-

Glas:

3-glas, T4-18 1x Low-e som standard

Tillval:

*Mellanglas spröjs 18,26mm och 45mm, en- eller tvåfärgad
Ornamentglas/Råglas
Säkerhetsglas
Solskyddsglas
Ljudglas*

Övriga tillval:

*Färg (en- eller tvåfärgad)
Spaltventil
Persienner*

Stora glasytor och maximalt ljusinsläpp

Fasta, icke öppningsbara fönster med slimmade/smäckra profiler som ger stora glasytor och maximalt ljusinsläpp.

Fingerskarvad lamellimrad fur lackerad i vit kulör, NCS 0502-Y glans 40. Strängpressad aluminium i mattlackerad RAL 9010 glans 30. För färgsättningen finns nästan inga gränser, profilytorna på in- och utsidan kan gestaltas i olika färger för att uppfylla individuella designkrav.

Unik uppbyggnad ger ett fönster med både ett traditionellt utseende men även ett högpresterande U-värde (standard 1.1) som passar både vid nybyggnation och vid renovering. Givetvis går det även att få ett u-värde för passivhus, 0.86 beräknat på hela konstruktionen.

Smartline 115 Trä/Alu Fast är baserat på ett byggdjup av 115 mm, detta är ofta väldigt uppskattat då många äldre fönster har samma byggdjup. Karmprofilen finns i ett utförande, totalhöjd 54 mm. Finns i olika glasdelande poster för varierande utförande.

Ingår i samma serie som även erbjuder swing/vridfönster, fönsterdörrar samt pardörrar.



För färgsättningen finns nästan inga gränser.

