



Funktionellt och slitstarkt

Svensktillverkade kvalitetsfönster

Elegant utseende

Profilsystem:

115 mm trä/aluminium

Trä:

Fingerskarvad lamellimmad fur
Vitlackerad i kulör NCS 0502-Y Glans 40

Aluminium:

Strängpressad aluminium.
Vit, mattlackerad i RAL 9010 Glans 30

Användningsområde:

Utåtgående
Swing/vridfönster
Sidohängda fönster

Karmhöjd:

54 mm

Båghöjd:

49 mm

Karm+båghöjd:

108 mm

Post i båge:

63 mm

Post i karm:

74 mm

Min mått:

Modulmått: 500*500 mm

Max mått:

Modulmått: 2000*1400 mm

Beslag:

Assa Topswing

Handtag:

Assa Vinga 7333 Mattkrom

Tillval:

Låsbara handtag

Glas:

3-glas, T4-18 1x Low-e som standard

Tillval:

Mellanglas spröjs 18,26 mm och 45 mm, en- eller tvåfärgad

Ornamentglas/Råglas

Säkerhetsglas

Solskyddsglas

Ljudglas

Övriga tillval:

Färg (en- eller tvåfärgad)

Spaltventil

Persienner

Topswing vridbeslag för säker och enkel funktion

Öppningsbart, utåtgående fönster.

Vridfönster med Assa topswing vridbeslag för säker och enkel funktion. Med de välbalanserade beslagen vrids bågen runt sin egen vågräta axel utanför fönstret så att man enkelt kommer åt att putsa fönstret inifrån. Dolda beslag med två fasta vädringsläge är uppskattade både ur funktions- och säkerhetssynpunkt. Borstlist för att försvåra luft-och vatteninträning samt förstärkta låspunkter för att ge ett bättre inbrottskydd.

Fingerskarvad lamellimmad fur lackerad i vit kulör, NCS 0502-Y glans 40. Strängpressad aluminium i mattlackerad RAL 9010 glans 30. För färgsättningen finns nästan inga gränser, profilytorna på in- och utsidan kan gestaltas i olika färger för att uppfylla individuella designkrav.

Unik uppbyggnad ger ett fönster med både ett traditionellt utseende men även ett högpresterande U-värde (standard 1.1) som passar både nybyggnation som renovering. Givetvis går det även att få u-värde för passivhus, 0.86 beräknat på hela konstruktionen. Smartline 115 Trä/Alu Vrid är baserat på ett byggdjup av 115 mm, detta är ofta väldigt uppskattat då många äldre fönster har samma byggdjup. Karmprofil och bågprofil finns i ett utförande, totalhöjd 108 mm. Finns i olika glasdelande poster för varierande utförande.

Ingår i samma serie som även erbjuder fasta fönster, fönsterdörrar samt pardörrar.



Traditionellt utseende men även ett högpresterande U-värde

