



**Enastående
isolerförmåga**

**Perfekt profilbredd
för ljudglas**

**Formstabil system som
håller i flera generationer**

Profilsystem:

82 mm stålförstärkt

Färgprofil (kropp):

Vit Ral 9016

Användningsområde:

Fönster, fast

Karmhöjd:

68 mm

Båghöjd:

-

Karm+båghöjd:

-

Karmpost:

70 mm eller 91 mm

Post i båge:

-

Min mått:

420*420 mm

Max mått:

1500*2300 mm

Beslag:

-

Handtag:

-

Glas:

Glaspaket upp till 52 mm
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard

Tillval:

Mellanglas spröjs 18,26 mm och 45 mm, en- eller tvåfärgad

Ornamentglas/Råglas

Säkerhetsglas

Solskyddsglas

Ljudglas

Övriga tillval:

Färgad utsida (se standardfärger/färgkarta)

Spaltventil

Persiennor

Stora glasytor och maximalt ljusinsläpp

Fasta, icke öppningsbara fönster med slimmade/smäckra profiler som ger stora glasytor och maximalt ljusinsläpp. Ett profilsystem som erbjuder funktionalitet men även har stort utrymme för individuella designkrav.

Detta fönstersystem erbjuder olika valmöjligheter, såsom oregelbundna former, glasdelande poster samt flera färgval och glaskombinationer. Med genomtänkta flerkammarprofiler av komposit, ett byggdjup på 82mm och högkvalitativa 3-glas isolerrutor uppnår Smartline 82 enastående värmeisolering med värden ned till passivhusnivå (u-värde på hela fönsterkonstruktionen på 0.7 respektive 0.8). Att spara energi är inte bara en insats för miljön, det är även ett sätt att spara pengar i en tid av ständigt stigande energipriser.

Finns i olika glasdelande poster för olika utföranden och profilytorna på in- och utsidan kan gestaltas i olika färger för att uppfylla individuella designkrav.

Ingår i samma serie som även erbjuder sidobottenhängda fönster, slide in skjutpartier, balkongdörrar samt pardörrar.



Ett profilsystem som erbjuder funktionalitet.

