



Traditionellt vridfönster

**Aluminiumförstärkning
ger lågt u-värde**

**Antik profilering på
karm och båge**

Profilsystem:

120mm Alu-inside (aluminiumförstärkt)

Färgprofil (kropp):

Vit Ral 9016

Användningsområde:

Utåtgående
Swing/vridfönster
Sidohängda fönster

Karmhöjd:

46 mm

Båghöjd:

48,5 mm

Karm+båghöjd:

94,5 mm

Post i båge:

70 mm samt 91 mm

Min mått:

500*500 mm

Max mått:

1500*1600 mm

Beslag:

Assa/Siegenia/IPA standard

Handtag:

Hoppe 0710EVKS-6

Tillval:

Låsbara handtag

Glas:

Glaspaket upp till 52 mm
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard

Tillval:

*Mellanglas spröjs 18,26 mm och 45 mm, en- eller tvåfärgad
Ornamentglas/Råglas
Säkerhetsglas
Solskyddsglas
Ljudglas*

Övriga tillval:

*Färgad utsida (se standardfärger/färgkarta)
Spaltventil
Persienner*

Utvecklat för den skandinaviska marknaden

Öppningsbart, utåtgående fönster.

Swing, glid eller vridfönster, populär fönstersystem med många namn. Nordic Swing är ett system utvecklat för den skandinaviska marknaden med funktionalitet och design i en bra kombination. Detta är den fönsterserie som erbjuder mest ljusinsläpp då karm tillsammans med båge endast blir 94,5mm.

Nordic Swing går att slå runt 180 grader. Bågen hamnar då helt utanför karmen och rutan går att putsa inifrån. Dolda, 80kg beslag med två fasta vädringslägen är uppskattade både ur funktions- och säkerhetssynpunkt. Unik uppbyggnad ger ett fönster med både ett antikt utseende men även ett högpresterande U-värde som passar såväl 70-talsvillan som passivhuset (u-värde på hela fönsterkonstruktionen på 0.69).

En profiluppbyggnad med aluminiumförstärkning, istället för traditionell stålförstärkning bidrar till ett modernt och energieffektivt fönsteralternativ. Nordic Swing är baserat på ett byggdjup av 120mm, något som ofta är väldigt uppskattat då många äldre fönster har samma byggdjup. Karmprofil och bågprofil finns i ett utförande, med en totalhöjd på 94,5mm. Finns i olika glasdelande poster för olika utföranden och profilytorna på in- och utsidan kan gestaltas i olika färger för att uppfylla individuella designkrav.

Ingår i samma serie som även erbjuder fasta och sidohängda utåtgående fönster.



Ett system utvecklat för den skandinaviska marknaden.

