



**Energieffektivitet möter
framtiden**

Stort ljusinsläpp

Optimal täthet

Profilsystem:

82mm aluminiumförstärkt

Färgprofil (kropp):

Vit Ral 9016

Användningsområde:

Inåtgående öppningsbart fönster
Underkantshängt
Sidohängt
Sidobottenhängt/Kipp-dreh

Karmhöjd: 70mm

Båghöjd:

40mm (50mm finns som tillval)

Karm+båghöjd:

110mm (120mm finns som tillval)

Post i båge:

70mm samt 92 mm

Min mått:

420*420mm

Max mått:

1400*1600mm

Beslag:

Siegenia/Winkhaus med synliga gångjärn som standard

Tillval:

*Dolda gångjärn
Brytstift bakkant
Motståndsklass RC1-RC3
Vädringsbeslag*

Handtag:

Hoppe Tokyo 0710 med KISI Barnskydd - Färg: F1 Silver

Tillval:

Låsbara handtag

Glas:

Glaspaket upp till 52mm
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard

Tillval:

*Mellanglas spröjs 18,26mm och 45mm, en- eller
tvåfärgad Ornamentglas/Råglas
Säkerhetsglas
Solskyddsglas
Ljudglas*

Övriga tillval:

*Färgad utsida (se standardfärger/färgkarta)
Spaltventil
Persienner*

Öppningsbart, inåtgående fönster.

Hög kvalitet med möjligheter att nå u-värde ända ned till passivhusnivå. 0.73W/m² Denna produkt erbjuder sidobotten hängda (SB) och underkants hängda fönster. Det sidobotten hängda fönster öppnas inåt och kan även enkelt ställas i vädringsläge.

Ett profilsystem som erbjuder funktionalitet med stort utrymme för individuella designkrav. Detta fönstersystem erbjuder olika valmöjligheter, såsom oregelbundna former, glasdelande poster, färg och många glaskombinationer.

Smartline 82 är baserat på ett byggdjup av 82 mm. 7 kammersystem för bästa isolering. 3 tätningar ger optimalt skydd mot vind, regn och buller. Karm tillsammans med båg höjden är 120 mm (Classic) alternativt 110 mm vilket ger ett fönster med stort ljusinsläpp. Smart konstruktion med aluminiumförstärkning och dessutom 100% återvinningsbar.

Beslag med stort säkerhetsfokus. Synliga eller dolda beslag, fler och kortare avstånd mellan låspunkterna samt förstärkta slutbleck som standard. Detta bidrar till ett tätare och säkrare fönsteralternativ.

Ingår i samma serie som även erbjuder fasta fönster. Kan kombineras med övriga Smartline 82-system. Karmprofil och bågprofil finns i flera utförande. Finns i olika glasdelande poster för olika utförande. För färgsättningen finns nästan inga gränser, Profilytorna på in- och utsidan kan gestaltas i olika färger för att uppfylla individuella designkrav.



Öppnas inåt och ställs enkelt i vädringsläge.

