








Smartline 82

Fönster (fast)

-  Enastående isoleringsförmåga
-  Perfekt profilbredd för ljudglas
-  Formstabil system som håller i flera generationer

 **Profilsystem**
82 mm stålförstärkt

 **Färgprofil (kropp)**
Vit Ral 9016

 **Användningsområde**
Fönster, fast

Karmhöjd
70 mm

Båghöjd
-

Karm+båghöjd
-

Karmpost
72 mm eller 92 mm

Post i båge
-

Min mått
420 x 420 mm

Max mått
1500 x 2300 mm

 **Beslag**
-

 **Handtag**
-

 **Glas**
Glaspaket upp till 52 mm
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard
Tillval
Mellanglasspröjs finns i 18, 26 eller 45 mm, en- eller tvåfärgade
Ornamentglas/Råglas
Säkerhetsglas
Solskyddsglas
Ljudglas

Övriga tillval

Färgad utsida (se standardfärger/färgkarta)

Spaltventil

Persienner

Stora glasytor och maximalt


ljusinsläpp

Fasta, icke öppningsbara fönster med slimmade/smäckra profiler som ger stora glasytor och maximalt ljusinsläpp. Ett profilsystem som erbjuder funktionalitet men även har stort utrymme för individuella designkrav.

Detta fönstersystem erbjuder olika valmöjligheter, såsom oregelbundna former, glasdelande poster samt flera färgval och glaskombinationer. Med genomtänkta flerkammarprofiler av komposit, ett byggdjup på 82 mm och högkvalitativa 3-glas isolerrutor uppnår Smartline 82 enastående värmeisolering med värden ned till passivhusnivå (U-värde på hela fönsterkonstruktionen på 0.7 respektive 0.8). Att spara energi är inte bara en insats för miljön, det är även ett sätt att spara pengar i en tid av ständigt stigande energipriser.

Finns i olika glasdelande poster för olika utföranden och profilytorna på in- och utsidan kan gestaltas i olika färger för att uppfylla individuella designkrav.

Ingår i samma serie som även erbjuder sidobottenhängda fönster, slide-in skjutpartier, balkongdörrar samt pardörrar.



Smartline 82

Fönster (fast)



**Ett profilsystem
som erbjuder
funktionalitet**

