







# Smartline 82

Pardörr (inåtgående)

-  Inbrotts- och säkerhetsklassade tillval
-  Samma stil på både fönster och dörr
-  Högisolerad fyllning eller helglas

 **Profilsystem**  
82 mm stålförstärkt

 **Färgprofil (kropp)**  
Vit Ral 9016

 **Användningsområde**  
Inåtgående fönsterdörrar och pardörrar

**Karmhöjd**  
68 mm

**Båghöjd**  
52 mm


**Karm+båghöjd**  
120 mm

**Tröskel**  
Plast (68 mm)

**Post i båge**  
70 mm samt 91 mm


**Min mått**  
-

**Max mått**  
1800 x 2300 mm

 **Beslag**  
Siegenia/Winkhaus med synliga gångjärn som standard

**Tillval**  
*Dolda gångjärn  
Brytstift bakkant  
Motståndsklass RC1-RC3  
Assa 84 öppningsbegränsare*

 **Handtag**  
Hoppe Tokyo 0710 med KISI Barnskydd - Färg: F1 Silver  
**Tillval**  
*Genomgående handtag  
Cylinderlåsnings  
Låsbara handtag (genomgående ej möjligt)  
Alugrepp utvändigt (drag)*

 **Glas**  
Glaspaket upp till 52 mm  
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard  
**Tillval**  
*Mellanglasspröjs finns i 18, 26 eller 45 mm, en- eller tvåfärgade  
Ornamentglas/Råglas  
Säkerhetsglas  
Solskyddsglas  
Ljudglas*

**Övriga tillval**  
*Färgad utsida (se standardfärger/färgkarta)  
Polyuretan skummad sandwichfyllning  
Persienner*

## Profilsystem som erbjuder funktionalitet

Ett dörrsystem som är uppbyggt på samma grunder som våra fönster, vilket gör att det är enkelt att kombinera fönster och dörrenheter. Ett profilsystem som erbjuder funktionalitet men som även har ett stort utrymme för individuella designkrav. Kan fås med gångdörr vänster eller höger.

Smartline 82 är baserat på ett byggdjup av 82 mm. 6-kammersystem och 3 tätningar plus många isolerglaskombinationer ger värmeisolering med värden ned till passivhusnivå (U-värde på hela dörrkonstruktionen ned till 0.8). Mötesprofilerna i mitten bygger endast 158 mm vilket ger goda möjligheter till låsanpassningar. Dessa dörrar passar således utmärkt som balkong- eller altandörr.

Välj mellan standardtröskel eller låg handikappanpassad aluminiumtröskel. Som standard fås beslag med stort säkerhetsfokus, fler och kortare avstånd mellan låspunkterna samt förstärkta slutbleck. Här finns också möjlighet att välja till ett ökat inbrotts- och säkerhetsskydd (klass RC1 eller RC2).

Här finns möjlighet att skräddarsy utseendet på dörren, välj glasdelande poster, mellanglasspröjs, täta fyllningar eller helglasdörrar i säkerhetsglas.

*Ingår i samma serie som även erbjuder sidobottenhängda fönster, fasta fönster, slide-in skjutpartier, samt fönsterdörrar.*



# Smartline 82

Pardörr (inåtgående)



## Gör det enkelt att kombinera fönster och dörrenheter

