







Smartline 82

Fönster Alu inside (fast)

-  Enastående isolerförmåga
-  Perfekt profilbredd för ljudglas
-  Formstabil system som håller i flera generationer

 **Profilsystem**
82 mm aluminiumförstärkt

 **Färgprofil (kropp)**
Vit Ral 9016

 **Användningsområde**
Fönster, fast

Karmhöjd
68 mm

Båghöjd
-

Karm+båghöjd
-

Karmpost
70 mm eller 91 mm

Post i båge
-

Min mått
420 x 420 mm

Max mått
1400 x 2300 mm

 **Beslag**
-

 **Handtag**
-

 **Glas**
Glaspaket upp till 52 mm
3-glas, T4-14 1 x Low-e som standard
Tillval
*Mellanglasspröjs finns i 18, 26 eller 45 mm,
en- eller tvåfärgade
Ornamentglas/Råglas
Säkerhetsglas
Solskyddsglas
Ljudglas*

Övriga tillval

Färgad utsida (se standardfärger/färgkarta)

Spaltventil

Persienner


Stora glasytor och maximalt ljusinsläpp

Fasta, icke öppningsbara fönster med slimmade/smäckra profiler som ger stora glasytor och maximalt ljusinsläpp.

Smartline 82 är baserat på ett byggdjup av 82 mm. Ett profilsystem som erbjuder funktionalitet med stort utrymme för individuella designkrav. Detta fönstersystem erbjuder olika valmöjligheter, såsom oregelbundna former, glasdelande poster, färg och många glaskombinationer.

Med genomtänkta fler kammarprofiler av komposit med en aluminiumförstärkning, och ett byggdjup på 82 mm tillsammans med högkvalitativa 3-glas isolerrutor uppnår Smartline enastående värmeisolering med värden ned till passivhusnivå. Att spara energi är inte bara en insats för miljön. Det är även ett sätt att spara pengar i en tid av ständigt stigande energipriser.

Smartline 82 alu inside fast ingår i samma serie som även erbjuder sidobottenhängda fönster. Basprofilen finns i flera utförande, finns i olika glasdelande poster för olika utförande. För färgsättning finns nästan inga gränser. Profilytorna på in- och utsidan kan gestaltas i olika färger för att uppfylla individuella designkrav.



Smartline 82

Fönster Alu inside (fast)



Ett profilsystem som erbjuder funktionalitet

